



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. VoP/2013-07-01/01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Samonosná strešná oceľová škridlová krytina

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Lindab Profil 35 alebo Lindab Profil 30

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

samonosné strešné oceľové škridlové krytiny Lindab sa používajú na vytváranie ľahkých strešných plášťov.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:



**Lindab a.s.,
Jamník 278, 053 22 Jamník, Slovenská republika**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Skúšobné laboratórium Bratislava, Skúšobné pracovisko Košice

vykonal **Počiatkové skúšky typu** v systéme **3**
a vydal **Protokol o skúške č. 70-11-0153**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:



9. Deklarované parametre

Podstatná vlastnosť	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Mechanická odolnosť – pevnosť v ťahu, medza klzu, ťažnosť	oceľ S250GD	EN 10346
Vodotesnosť	Vodotesný výrobok	EN 14782 ods. 4.4
Medzné odchýlky rozmerov	V súlade s platnými normami	EN 508-1
Reakcia na oheň	Trieda A2-s1, d0	EN 13501-1
Reakcia na vonkajší oheň	Trieda B _{ROOF} (t1)	Rozhodnutie Komisie 2000/553/EC ⁴⁾ Podľa EN 13501-5
Trvanlivosť – zinkový povlak – organický povlak úprava Classic – Polyester SP25 úprava ClassicMat – Polyester SP30 úprava Premium – Polyester SP35 úprava Elite – Vysoko hrubovrstvý polyester HBP50	Z200 Z275 25 µm 30 µm 35 µm 50 µm	Tabuľka 11 EN 10346 Tabuľka 11 EN 10346 EN 10169 EN 10169 EN 10169 EN 10169
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Slavomír Janík, riaditeľ spoločnosti
(meno a funkcia)

Jamník 1.7.2013
(miesto a dátum vydania)

(podpis)